



Tope de Estacionamiento “Car Stop 1”

El tope de estacionamiento “Car Stop 1” se utiliza para guiar de forma efectiva a los vehículos cuando se estacionan en un cajón de estacionamiento. Su altura es de 10 cm para evitar potenciales daños a los coches de baja altura.

Especificaciones Técnicas

Nombre del Producto:

Tope de estacionamiento “Car Stop 1”

Modelos:

1.83 m de largo x 15 cm de ancho x 10 cm de altura, Peso 16.5 Kg.

El peso es el indicador mas importante en la calidad y durabilidad del tope de estacionamiento, por la mayor cantidad de caucho que posee.

Descripción del Producto:

1. Material: compuesto moldeado por compresión de hule reciclado 100% y prepolímero de poliuretano
2. Propiedades físicas del compuesto de hule:
 - a) Densidad 0.6 oz/pulgada cúbica (ASTM C642)
 - b) Dureza con durómetro 65A $\pm$ 7 (ASTM D2240)
 - c) Esfuerzo* mínimo tensionante 210 psi (ASTM D412)(* áreas estructurales principales)
 - d) Deformación a la compresión 10% a 70 psi, 68°F (ASTM D575)
 - e) Temperatura de fragilidad: -40°F (ASTM D746)
 - f) Congelamientos y descongelamiento al ser expuesto a químicos descongelantes (ASTM C672)
 - g) Coeficiente de expansión térmica 8×10^{-5} in/in/°F (ASTM C531)
 - h) Mojado por 70 horas a 158°F (ASTM D573)
 - mantuvo su dureza 100% ($\pm$ 5%)
 - esfuerzo de compresión 100% ($\pm$ 5%)
 - esfuerzo de tensión 100% ($\pm$ 5%)
 - retuvo su elongación 100% ($\pm$ 5%)
3. Modelos disponibles: 1.83 metros de largo (4 perforaciones de anclaje)
4. Cuatro reflectivos frontales y cuatro posteriores, dos reflectivos laterales
5. Garantía: 1 año

Componentes:

- a) Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones (NR, SBR)
- b) Prepolímero de poliuretano para granulado del hule

